

BASIC-SERIE

EIGENSCHAFTEN	NORM	DIELEN
Art des Bodenbelags	EN 649	Heterogener Vinylboden
Finish		PU Lack
Designs		Holz
Embossing		Universal Embossed
Farben		8
Abmessungen Dielen	EN 427	121,90x22,80 cm
V-Fuge		Nicht zutreffend
Inhalt pro Packung		15 Stück (4,185 m ²)
Artikelnummern		2010 2040 2050 2060 4210 4230 4250 4270
Gewicht	EN 430	ca. 3500 g/m ²
Gesamtdicke	EN 428	2,0 mm
PU-Deckschichtdicke	EN 429	0,30 mm
Verwendungskategorie	EN 685	23, 31
Brandverhalten	EN 13501	Bfl-S1
Rutschfestigkeit	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Trageklasse	EN 649	T
Resteindruck	EN 433	< 0,1 mm
Maßgenauigkeit	EN 434	< 0,25%
Geräuschreduzierung	EN140-8	ca. 5 dB(A)
Wärme widerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w
Elektrischer Widerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Stuhlleneignung	EN 425	Ja, Typ W
Fußbodenheizungseignung	EN14041	Ja, max. 27 °C
Lichtechtheit	ISO 105-B02	6> Grade
Chemikalienbeständigkeit	EN 423 EN ISO 26987	Ja, siehe Punkt 1
Geruchskontrolle	ISO 16000-28	Schweizer Norm SNV
AgBB VOC Test		genehmigt
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		Ja

¹ Beständigkeit je nach Konzentration und Einwirkzeit, bei längerer Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

